

FERRUS**ANTIRUGGINE SINTETICA****021****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

FERRUS é un'antiruggine sintetica contenente fosfato di zinco a base di resine gliceroftaliche e pigmenti anticorrosivi, dotata di alta copertura, specifico per la protezione di manufatti in ferro e carpenteria metallica, formulato con pigmenti inorganici stabili alla luce, inibitori di corrosione, cariche lamellari, utilizzabile sia in esterni che in interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 - 1,5 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec, tazza ford 4
Colori:	Grigio - Rosso
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE**

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.**Strumenti****RULLO****PENNELLO****SPRUIZZO**

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.