

ANTIFUMO

COPRIMACCHIA INODORE AL SOLVENTE

041

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ANTIFUMO è una pittura murale coprimacchia al solvente inodore, ideale per risolvere i problemi di pitturazione in tutti quegli ambienti la presenza di efflorescenze, macchie ed aloni di fumo, fuliggine e nicotina generano inestetici riaffioramenti.

Di finitura opaca, ANTIFUMO racchiude molte peculiarità fra cui l'alta resistenza al lavaggio (anche con detersivi), l'alta adesività, l'elevata resistenza agli acidi ed agli alcali, l'ottimo potere coprente ed isolante, l'assenza di nocività, ideale quindi per risanare velocemente tutti quegli ambienti molto frequentati come bar, ristoranti, cucine, sale da gioco.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia o nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO GIÀ VERNICIATO: rimuovere eventuali pitture non ben ancorate, spazzolare, spolverare ed imprimere con "DAMASPLUS TRASPARENTE" tal quale. In presenza di tempere e similari: rimuovere il tutto a mezzo raschiatura, dopo aver inumidito con acqua la superficie. Completare con due mani di ANTIFUMO.

MURI CON ECCESSO DI FULIGGINE (es dopo un incendio): prelavare la superficie con una soluzione di 3 parti di acqua ed 1 di soda caustica (tutelandosi mediante l'adozione di sistemi protettivi individuali come maschera, guanti, occhiali), lasciare agire, far asciugare, spolverare ed imprimere con "DAMASPLUS TRASPARENTE" tal quale. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. Completare con due mani di ANTIFUMO.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat. A/i: tipo BS valore limite 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene < 430 g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



 damaskolor.it