

## INFINITY FONDO

FONDO ACRILICO AL 100%

255

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INFINITY FONDO è uno speciale fondo per i nostri decorativi 100% acrilico autodilatante, superlavabile per esterni ed interni ad elevata copertura, permette di ottenere una finitura gradevole al tatto. La sua formulazione a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti e cariche coprenti, rende il prodotto particolarmente indicato per intonaci sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti, fornisce un'ottima base per tutti i prodotti decorativi. Ideale per pitturazioni di grande resistenza e durata in ambienti industriali e civili professionali. Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 12000 colpi spazzola.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso specifico:</b>         | 1,45 - 1,6 kg/l                                                                                                   |
| <b>Viscosità di fornitura:</b> | Tixotropica                                                                                                       |
| <b>Colori:</b>                 | Bianco                                                                                                            |
| <b>Applicazione °C:</b>        | 5-30° C umidità max 85%                                                                                           |
| <b>Lavaggio attrezzi:</b>      | Acqua                                                                                                             |
| <b>Stoccaggio:</b>             | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| <b>Confezioni:</b>             | 0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 10 lt                                                                                  |

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 in volume con acqua, due o più mani di INFINITY FONDO fino a copertura omogenea e decorare con la finitura prescelta.

**MURO GIA' VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di MIFIX, due o più mani di INFINITY FONDO fino a copertura omogenea e decorare con la finitura prescelta.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 23g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMITA' RELATIVA.

## Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54  
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211  
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello  
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339  
info@damaskolor.it



damaskolor.it