

INFINITY DREAM

FINITURA DECORATIVA

256**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

INFINITY DREAM é una finitura decorativa all'acqua per interni a base di sfere di vetro e pigmenti metallici, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. Unisce in sé buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali. La facilità di applicazione permette di realizzare molteplici lavorazioni, a seconda della tecnica, degli attrezzi e dei colori utilizzati. Le pareti così decorate si contraddistinguono per luminosità e profondità di disegno, rendendo ogni ambiente prezioso e unico. INFINITY DREAM si presta allo sviluppo di nuove soluzioni, frutto dell'estro e della fantasia di ogni decoratore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	Kg./lt.: 0,90 - 1,10 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Argento, Oro, Rame
Resistenza all'abrasione:	≤ 25000 colpi spazzola Gardner (ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 2,5 lt - 5 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI O VERNICIATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato diluito al 20%, applicare due mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, finire con INFINITY DREAM secondo l'effetto desiderato.

MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti,, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, finire con INFINITY DREAM secondo l'effetto desiderato.

NOTA BENE:

In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF e additivare INFINITY SABBATO con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura

SISTEMI APPLICATIVI

EFFETTO RIGATO: Applicare uno strato uniforme di INFINITY DREAM mediante pennello o rullo lavorando in orizzontale o verticale, rifinire con il "pennello riga" nel verso scelto, lavorando delle fasce di circa 1 metro, appena il prodotto comincia ad appassire schiacciare leggermente con il frattone inox.

EFFETTO SFERE: Applicare uno strato uniforme di INFINITY DREAM mediante pennello o rullo lavorando in senso orizzontale o verticale distribuendo il prodotto in modo uniforme e rigare la superficie con la "spatola sfere" nella direzione voluta, appena il prodotto comincia ad appassire schiacciare leggermente con il frattone inox.

EFFETTO ZERBINO: Applicare uno strato uniforme di INFINITY DREAM mediante pennello o rullo lavorando in senso orizzontale o verticale distribuendo il prodotto in modo uniforme, rigare la superficie utilizzando il "tampone zerbino" . Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa 1 metro, appena il prodotto comincia ad appassire schiacciare leggermente con il frattone inox.

INFINITY DREAM

FINITURA DECORATIVA

256**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE****DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMITA' RELATIVA.

Strumenti

RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



ACQUA POTABILE



FUORI POLVERE



COMPLETA



MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.