

LE_FORME

RIVESTIMENTO DECORATIVO MATERICO

260

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LE_FORME è un rivestimento decorativo materico a base di grassello di calce stagionato, può essere applicato per ottenere superfici decorate effetto marmo, cemento, pietra naturale e pietra spaccata. LE_FORME è un prodotto murale all'acqua resistente all'attacco di muffe e batteri, a base di resine in emulsione acquosa e grassello di calce stagionato. Grazie alla sua particolare formulazione, non è infiammabile, a basso impatto ambientale, non ingiallente e con un bassissimo odore è indicato per la decorazione, di tutte le superfici murali in grado di plasmare i supporti secondo il gusto personale ed alla fantasia di chi lo realizza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,65 - 1,70 kg/l
Viscosità di fornitura:	Pastosa
Colori:	Bianco
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2 kg - 8 kg - 24 kg

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI O VERNICIATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua, applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare LE_FORME con spatola o Taloscia americana.

MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare LE_FORME con spatola o Taloscia americana. In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF soluzione concentrata per la disinfezione di muri contaminati.

SISTEMI APPLICATIVI

PIETRA SPACCATA: Applicare una mano unica di LE_FORME con spatola d'acciaio, come un normale rasante. Realizzare con il tampone a zerbino le venature del marmo o della pietra. Quando il prodotto inizia ad asciugare procedere con la compattatura mediante il frattazzo d'acciaio schiacciando le creste del prodotto. Ad essiccazione avvenuta applicare con l'aiuto di una spugna rigida il vetro liquido e realizzare la finitura desiderata con "INFINITY FINE".

FANTASIA: Applicare una mano unica di LE_FORME con spatola d'acciaio, come un normale rasante. Realizzare con il rullo FANTASIA l'effetto. Quando il prodotto inizia ad asciugare procedere con la compattatura mediante il frattazzo d'acciaio schiacciando le creste del prodotto. Ad essiccazione avvenuta applicare con l'aiuto di una spugna rigida il vetro liquido e realizzare la finitura desiderata con "INFINITY FINE".

RIGATO: Applicare una mano unica di LE_FORME con spatola d'acciaio, come un normale rasante. Realizzare con il pennello RIGA l'effetto rigato in orizzontale o verticale. Quando il prodotto inizia ad asciugare procedere con la compattatura mediante il frattazzo d'acciaio schiacciando le creste del prodotto. Ad essiccazione avvenuta applicare con l'aiuto di una spugna rigida il vetro liquido e realizzare la finitura desiderata con "INFINITY FINE".

LE_FORME

RIVESTIMENTO DECORATIVO MATERICO

260

SISTEMI APPLICATIVI

SFERE: Applicare una mano unica di LE_FORME con spatola d'acciaio, come un normale rasante. Realizzare con la spatola SFERE l'effetto Bamboo in orizzontale o verticale. Quando il prodotto inizia ad asciugare procedere con la compattatura mediante il frattazzo d'acciaio schiacciando le creste del prodotto. Ad essiccazione avvenuta applicare con l'aiuto di una spugna rigida il vetro liquido e realizzare la finitura desiderata con "INFINITY FINE".

CEMENTO: Applicare una mano unica di LE_FORME con spatola d'acciaio, come un normale rasante. Realizzare con il rullo FANTASIA l'effetto. Quando il prodotto inizia ad asciugare procedere a lisciare mediante il frattazzo d'acciaio schiacciando le creste del prodotto, inumidire poi con uno spruzzino solo quella zona che si desidera compattare e lisciare di più. Ad essiccazione avvenuta applicare con l'aiuto di una spugna rigida il vetro liquido e realizzare la finitura desiderata con "INFINITY FINE".

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 1g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



damaskolor.it