

LAVAGNA

PITTURA EFFETTO LAVAGNA

263

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LAVAGNApaint è una pittura speciale a base di particolari leganti acrilici. Permette di creare aree di scrittura e zone di comunicazione trasformando il supporto su cui è applicata in una lavagna, su cui è possibile usare gessetti colorati. L'utilizzo di leganti di alta qualità associata alla presenza nel formulato di pigmenti altamente resistenti, conferiscono al prodotto un'eccellente resistenza all'abrasione, al graffio e a ripetuti cicli di scrittura e pulizia.

Particolarmente idoneo per la decorazione di ambienti interni, quali camerette, locali ricreativi, ristoranti, negozi e didattici, di estrema semplicità di utilizzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,10 - 1,20 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Nero - Bianco - RAL7016 - 6005 - 5010 - 4010 - 3002 - 2003 - Base neutra
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di LAVAGNA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIÀ VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di LAVAGNA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



5-10%

ACQUA POTIBILE



1

ora

FUORI POLVERE



24

ore

COMPLETA



14 | 16

MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



damaskolor.it