Scheda Tecnica

FANTASTICA

COLORI FORTI SUPERCOPRENTI

270

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FANTASTICA è una idropittura superlavabile supercoprente, ideale per la decorazione di tutti gli ambienti interni, dove si richiede una finitura vellutata e dare un tocco di classe con colori di tendenza e puliti. La facilissima e versatilità di applicazione del prodotto garantisce un risultato perfetto con il passaggio di sole due mani opportunamente diluite, si consiglia l'impiego del rullo a pelo raso. Ottima resistenza agli alcali presenti nei muri e resistenza al lavaggio. Può essere facilmente ricoperta con altre tinte, consigliato anche per applicatori non esperti quindi utilissima per il fai-da-te.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - 11 colori forti supercoprenti
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di FANTASTICA diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di MIFIX o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di FANTASTICA diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 9g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl
Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)
P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378
Sede Operativa
Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)
+39 081 8214339
info@damaskolor.it
damaskolor.it