

PH 9

STABILIZZATORE PH

317

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PH9 è una soluzione concentrata in emulsione acquosa per stabilizzare il ph, specifico per supporti in calce e supporti cementizi, con ottimo potere consolidante. Annulla l'utilizzo di altri isolanti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico: | 1 kg/l |
| Viscosità di fornitura: | 10 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C |
| Colori: | Incolore |
| Applicazione °C: | 5-30° C umidità max 85% |
| Lavaggio attrezzi: | Acqua |
| Stoccaggio: | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| Confezioni: | 1 lt - 5 lt - 20 lt |

CICLI APPLICATIVI

Applicare a pennello, rullo o spruzzo diluendo una parte di prodotto con due parti di acqua, dopo completa asciugatura applicare due o più mani di idropittura murale come finitura.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 3g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



damaskolor.it