

GRAFFIATO

RIVESTIMENTO GRAFFIATO

416

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GRAFFIATO è un rivestimento plastico murale continuo al quarzo per esterno altamente duraturo nel tempo che non teme l'aggressione atmosferica. A base di copolimeri acrilici, cariche selezionate ed additivi vari di qualità, è inoltre dotato di buona resistenza all'abrasione a secco, ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici. Adatto per applicazioni esterne su intonaci cementizi e civili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,55 - 1,65 kg/l a 23 ± 2°C
Viscosità di fornitura:	Pastoso
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI: Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE O MIFIX opportunamente diluito, ad asciugatura completa stendere il GRAFFIATO che va spalmato col fratazzo inox in maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si rifinisce col fratazzo di plastica avendo cura che sia sempre pulito ed esercitando una leggera pressione (in senso circolare, verticale, orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso comincia a rapprendere.

MURI GIÀ VERNICIATI E DEGRADATI : Pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco. Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di un raschietto o spazzola. Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX opportunamente diluito, ad asciugatura completa stendere il GRAFFIATO che va spalmato col fratazzo inox in maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla granella per lo spessore. Quindi si rifinisce col fratazzo di plastica avendo cura che sia sempre pulito ed esercitando una leggera pressione (in senso circolare, verticale, orizzontale, obliquo) sul prodotto nel momento in cui esso comincia a rapprendere.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 18g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it



damaskolor.it