

SPARTITRAFFICO

PITTURA SINTETICA PER SEGNALETICA

043

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPARTITRAFFICO è un prodotto non rifrangente formulato con resine al clorocaucciù, resine alchidiche medio olio, solventi rapidi che non intaccano i leganti bituminosi o speciali della pavimentazione, cariche lamellari, pigmenti inorganici e vari additivi pregiati resistenti agli acidi.

Oltre ad avere alta copertura e resa, ha altissima resistenza e durata all'esterno. Applicabile su manti bituminosi stradali ma anche su pavimentazioni industriali stagionate, su supporti cementizi e metallici orizzontali. Il prodotto risponde al capitolato ANAS.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,5 - 1,65 kg/l
Viscosità di fornitura:	35" ± 5 Tazza Ford 8 a23 ± 2° C.
Colori:	Bianco - Giallo - Rosso - Blu
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Diluyente Nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

Rimuovere eventuali tracce di sporco o polvere.

La superficie deve essere totalmente asciutta prima dell'applicazione del prodotto.

Applicare il prodotto a spruzzo secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it