

CARTONGESSO LAVABILE

PITTURA LAVABILE PER CARTONGESSO

213

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARTONGESSO LAVABILE é una idropittura opaca acrilica per interni, a formula innovativa al fine di ottenere un ciclo di applicazione veloce e con eccellenti risultati in termini generali di finitura, possiede una buonissima copertura ed ottimo potere mascherante, unitamente ad un buon punto di bianco. Inoltre può essere applicata senza l'utilizzo preventivo di fissativi, se non in casi molto particolari. Tutte queste caratteristiche ne fanno la pittura ideale per tutte le grandi superfici in cartongesso, gesso, scagliola e loro similari, rivolta ai professionisti del settore. Può eventualmente essere facilmente sovraverniciato con altre idropitture o finiture decorative.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,55 - 1,65 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 Lt - 14 Lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 3
Brillantezza EN ISO 2813:	<10-20, semi opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 1 ad una resa di 6 mq/l

CICLI APPLICATIVI

PARETE IN CARTONGESSO NUOVA: Spazzolare per rimuovere le incoerenze (consigliamo di applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato) e finire con due mani di CARTONGESSO LAVABILE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

PARETE IN CARTONGESSO GIA' VERNICIATA: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola etc. (consigliamo di applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato), finire con due mani di CARTONGESSO LAVABILE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 23g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it