

BIOTRASPIRANTE

PITTURA TRASPIRANTE

222

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BIOTRASPIRANTE è un'idropittura traspirante VOC free (assenza solventi) professionale ecologica a base di materie prime altamente selezionate ed eco-compatibili, a bassissima emissione di solventi. Idoneo per la pitturazione interna di stanze di bambini, aule scolastiche ospedali ecc. Ideale per la pitturazione di lastre in cartongesso e cemento. Emissione di Volatili Organici Composti ca 0,5 %. La sua formulazione esclusiva che ne consegue conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: gradevole aspetto al tatto, ottima copertura e ottima traspirabilità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Peso specifico: | 1,60 - 1,65 kg/l |
| Viscosità di fornitura: | Tixotropica |
| Colori: | Bianco |
| Applicazione °C: | 5-30° C umidità max 85% |
| Lavaggio attrezzi: | Acqua |
| Stoccaggio: | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| Confezioni: | 2,5 lt - 5 lt - 14 lt |

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Brillantezza EN ISO 2813: | <5 , molto opaco |
| Coprenza ISO 6504-3: | classe 2 ad una resa di 5-6 mq/l |

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 in volume con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, applicare due mani di BIOTRASPIRANTE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di ROSACRYL diluito 1:4 in volume con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, applicare due mani di BIOTRASPIRANTE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' .

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 655378

Sede Operativa

Via Lagnitiello
83020 Sperone (Av)

+39 081 8214339
info@damaskolor.it

 
damaskolor.it