

ENAQUA IMPREGNANTE

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

113

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ENAQUA IMPREGNANTE è un impregnante acrilico incolore, utilizzato per la protezione e la decorazione del legno, sia in interni sia in esterni. E' un prodotto a base di copolimeri acrilici ad alto potere penetrativo che proteggono il legno dagli agenti atmosferici e dagli attacchi batterici, non alterandone la naturale traspirazione. Di facile applicazione e manutenzione, il film ottenuto, non sfoglia ed è iningiallente.

Completamente privo di odori sgradevoli o esalazioni nocive, può essere applicato anche in ambienti interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 - 1,1 kg/l
Viscosità di fornitura:	14" ± 2 Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

Legno nuovo o già verniciato con prodotto simile: la superficie va carteggiata con carta abrasiva fine, sgrassata se necessario e spolverata.

Legno già verniciato: le vecchie pitture non simili o in fase di distacco, devono essere completamente rimosse, quindi levigare e procedere come sopra. Per una maggiore protezione del legno (specie in esterno) è consigliabile sovraverniciare con una o due mani di ENAQUA VERNICE lucida o satinato. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità), ben stagionato, esente da residui friabili, oleosi e resinosi, da marcescenza, da formazioni vegetali.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/e, tipo BA: valore limite 130g/l. Questo prodotto contiene < 4g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it