

DETERGENTE DISTRUGGI MUFFA

SBIANCANTE PARETI AMMUFFITE

324

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DETERGENTE DISTRUGGI MUFFA é una soluzione concentrata e trasparente, in emulsione acquosa, a base di cloro attivo, con ampio ed energico spettro d'azione verso le colonie batteriche che si formano negli interni di ambienti abitativi. Ideale quindi per rimuovere le colonie batteriche (muffe, alche, licheni, muschi, funghi) già esistenti, in pareti esposte a condizioni critiche di umidità, unitamente ad un effetto sbiancante. Se diluito in rapporto 1 ÷ 20 con acqua (1 di prodotto, 20 di acqua), il prodotto può essere utilizzato anche per la sanificazione di pavimenti, docce, piscine, sanitari, spogliatoi, delle fughe tra una piastrella e l'altra. Adatto anche per utilizzi esterni su muri di recinzione e pavimenti, anneriti o resi verdastrati dalla presenza delle colonie infestanti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,20 ± 0,05 kg/l
Viscosità di fornitura:	14 ± 2 sec Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.
Colori:	Liquido trasparente, tendente al giallognolo, odore acre pungente
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 1 lt - 5 lt

CICLI APPLICATIVI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: in presenza di colonie batteriche veramente consistenti in spessore, asportare il più possibile dopo aver inumidito con acqua alfine di rimuovere una "poltiglia" bagnata, mediante raschiatura manuale. Questa operazione non va mai effettuata a secco, poiché si libererebbero in aria delle spore vive, che colonizzerebbero altre superfici, magari ancora integre. E' possibile utilizzare anche uno sverniciatore, alfine di rimuovere vecchi film di pittura ormai degradati da colonie batteriche con radici e/o attecchimenti invasivi verso la profondità del supporto

APPLICAZIONE: dopo essersi tutelati mediante l'uso di maschera, guanti, occhiali, tuta da lavoro, applicare un leggero strato uniforme di prodotto (il prodotto non deve colare) utilizzando un pennello se la confezione è grande, o spruzzando se la confezione è piccola e dispone di apposito erogatore. Lasciare agire per 5 - 10 minuti e quindi togliere i residui sbiancati con un panno umido e/o tramite aspirazione. Se necessario, ripetere l'operazione dopo circa 15 - 30 minuti. E' importante comunque far agire in profondità il detergente. Aerare i locali interni durante l'utilizzo. Evitare il contatto del detergente con piante, persone, animali, indumenti, avendo cura di coprire con teli, mobili, suppellettili, porte, finestre e quant'altro possa essere eventualmente danneggiato. Evitare inoltre la combinazione con altri prodotti di diversa o uguale natura: possono verificarsi reazioni impreviste con sviluppo di gas pericolosi. Consigliabile la sovraverniciatura dopo almeno 24 ore e dopo ulteriore spazzolatura del supporto trattato.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/h, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 25g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via Madonna delle Grazie, 54
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it