

RIOSTUK ULTRALEGGERO

STUCCO IN PASTA LEGGERO

354**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

RIOSTUK ULTRALEGGERO è uno stucco in pasta ideato per riempire fessure e buchi di ogni misura in una sola applicazione. Eccellente adesione, facilissima applicazione, non ritira e non crepa. Asciuga immediatamente e può essere sovraverniciato subito con tutti i tipi di idropitture all'acqua. Non necessita carteggiatura. Formulato con microsfere di vetro 3M[®]. Per interni ed esterni. Ideale per cemento, pareti, cartongesso, mattoni, gesso, pareti già verniciate e legno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,35-0,40 kg/l
Viscosità di fornitura:	Pastoso
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,500 lt - 2,5 lt

CICLI APPLICATIVI

LEGNO E MURO NUOVO: spazzolare e spolverare asportando con cura ogni traccia di residuo friabile. Imprimere con una mano di OPACUS (legno) opportunamente diluito o "ROSACRYL" diluito con 2 parti d'acqua (muri).

MURO GIA' VERNICIATO: assicurarsi che la vernice esistente sia ben ancorata al supporto (per permettere un sicuro ancoraggio, carteggiare finemente), asportare tutte le parti in fase di distacco, spazzolare, spolverare e quindi consolidare come per supporto nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI Umidità RELATIVA.

Strumenti

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.