

Smalto industriale a rapida essiccazione



Descrizione del prodotto


GLADIUS R.E. é uno smalto a base di resine alchidiche essiccanti all'aria, dotato di eccezionale brillantezza, iningiallenza, alto potere coprente, ottima dilatazione, ritenzione del colore e rapidità d'essiccazione. E' adatto alla verniciatura di strutture metalliche, manufatti in ferro, macchine agricole ed industriali. GLADIUS R.E. mostra buone proprietà meccaniche, eccellente riverniciabilità, ottima resistenza alla nebbia salina ed agli agenti atmosferici. Adatto ad applicazioni sia esterne sia interne. Disponibile anche in versione opaca.

Applicazione

FERRO NUOVO: pulire e sgrassare con diluente nitro fino a rimuovere ogni traccia di calamina (se necessario aiutarsi con una spazzola d'acciaio). Quindi applicare una mano di antiruggine FERRUS NITRO RESISTENTE.

FERRO GIA' VERNICIATO: spazzolare, carteggiare o sabbiare rimuovendo ogni traccia di ruggine e di strati di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente nitro. Quindi applicare una mano di antiruggine FERRUS NITRO RESISTENTE.

SUPPORTI ZINCATI O LEGHE LEGGERE: pulire e sgrassare con diluente nitro. Applicare una mano di FERRUS ZINC, lasciando trascorrere almeno 48 ore prima di sovraverniciare. In caso di supporti molto arrugginiti, è consigliabile sabbiare o ripulire il più possibile il supporto e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine KELAK, prima della mano di antiruggine. Comunque il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi. Applicare a spruzzo. È possibile applicare la seconda mano, entro un'ora e mezzo oppure dopo 48 ore, dalla prima. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Rimiscolare bene prima dell'uso e della diluizione.



DAMASKOLOR SRL
Sede Operativa: Via Adige, 1
66020 - San Giovanni T. (CH)

Contatti
+39 085 4462232
info@damaskolor.it


Scopri i
nostri prodotti
su damaskolor.it

distribuito da



Gladius R.E.

SMALTO INDUSTRIALE A RAPIDA ESSICCAZIONE



399 Bianco Perla Tipo RAL 1013



400 Bianco Lucido Tipo RAL 9010



401 Grigio Perla Tipo RAL 7035



402 Bianco Vela Fiat



403 Grigio Caldo Tipo RAL 7032



404 Avorio Radiatori



405 Beige Tipo RAL 1001



406 Giallo Agip



407 Giallo Cadmio Tipo RAL 1021



408 Giallo Shell



409 Giallo Diamante Fiat



410 Giallo Caterpillar



411 Giallo Fiat Allis



412 Arancio Fiat/OM Tipo RAL 2010



413 Arancio Puro



414 Rosso Fiamma Tipo RAL 2002



415 Rosso Massey Ferguson Tipo RAL 3000



416 Rosso Rubino Tipo RAL 3003



417 Rosso Telai Tipo RAL 3011



418 Rosso Ossido



419 Caffè Tipo RAL 8017



420 Marrone Tipo RAL 8011



421 Castoro Tipo RAL 8003



422 Verde Taiga



423 Verde Giallo Tipo RAL 6018



424 Verde Pallido Tipo RAL 6021



425 Verde Reseda Tipo RAL 6011




426 Verde Industria



427 Verde Smeraldo Tipo RAL 6001



428 Verde Foglia Tipo RAL 6002



429 Verde Muschio Tipo RAL 6005




430 Azzurro Lamborghini




431 Azzurro Landini




432 Blu Cielo Tipo RAL 5015



433 Blu Cannes



434 Blu Genziana Tipo RAL 5010




435 Blu Same



436 Grigio Ferro Tipo RAL 7031



437 Grigio Antracite Tipo RAL 7016



438 Nero Tipo RAL 9005



439 Alluminio Tipo RAL 9006



440 Blu Chiaro Tipo RAL 5012



Le tinte del presente catalogo sono soggette ad alterazioni ed hanno valore indicativo. Per ulteriori informazioni sui prodotti, consulta la relativa scheda tecnica sul nostro sito tramite QR-code.