

Smalti a solvente supercoprenti



PRIMO

Smalto alchidico-uretanico extra brillante monocomponente, ad essiccazione chimico ossidativa, per superfici in legno, ferro, muratura, formulato con solventi "basso odore". Resiste in ambienti particolarmente aggressivi come le zone montane e marine; trova quindi utilizzo come prodotto di finitura per imbarcazioni e strutture poste in prossimità del mare.

STRUMENTO
PENNELLO

STRUMENTO
SPRIZZO

DILUIZIONE
5-10%
RAGIA MINERALE

ESSICCAZIONE
3 ore
FUORI POLVERE

ESSICCAZIONE
24 ore
COMPLETA

RESA TEORICA
16 18
MQ / LITRO PER MANO

GLADIUSPLUS

Smalto plastico sintetico anticorrosivo brillante a finitura vellutata per legno, ferro e manufatti in cemento, ad elevata copertura e resistenza all'esterno.

STRUMENTO
PENNELLO

STRUMENTO
SPRIZZO

DILUIZIONE
pronto all'uso
SINTETICO EXTRA UNIVERSALE

ESSICCAZIONE
1-2 ore
FUORI POLVERE

ESSICCAZIONE
24 ore
COMPLETA

RESA TEORICA
11 12
MQ / LITRO PER MANO

Applicazione

FERRO NUOVO: Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, sgrassare con diluente nitro ed applicare due mani di smalto secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

FERRO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, applicare due mani di smalto secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

LEGNO NUOVO: Carteggiare accuratamente il legno, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di smalto secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: Carteggiare accuratamente la superficie per eliminare le incoerenze dal supporto, applicare una mano di fondo OPACUS e carteggiare di nuovo il supporto, applicare due mani di smalto secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.



DAMASKOLOR SRL
Sede Operativa: Via Adige, 1
66020 - San Giovanni T. (CH)

Contatti
+39 085 4462232
info@damaskolor.it


Scopri i nostri prodotti su damaskolor.it

distribuito da


SMALTI MULTIUSO

SINTETICI E BRILLANTI


per esterni ed interni



03 Panna



04 Senape



05 Beige Tipo RAL 1013




06 Giallo oro



24 Giallo Ocra



07 Camoscio



08 Cuoio



13 Rosso vivo Tipo RAL 3000



14 Rosso Pompei



15 Marrone



17 Testa di Moro



11 Grigio scuro



12 Verde Persiana



20 Verde montano



19 Verde primavera




18 Verde Vittoria



21 Verde Muschio Tipo RAL 6005



22 Azzurro



09 Perla



10 Argento




23 Blu Intenso



16 Grigio



02 Nero Lucido



25 Bianco Opaco



01 Bianco Lucido



26 Bianco Satinato



Le tinte del presente catalogo sono soggette ad alterazioni ed hanno valore indicativo. Per ulteriori informazioni sui prodotti, consulta la relativa scheda tecnica sul nostro sito tramite QR-code.