

**FERRUS MINIO**

ANTIRUGGINE SINTETICA AL MINIO

**022****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

FERRUS MINIO é un antiruggine formulata con un'alta percentuale di minio di piombo (32% in peso) e resina oleofenolica, per garantire, anche nelle condizioni ambientali più difficili, la massima protezione contro la corrosione del supporto metallico.

FERRUS MINIO viene utilizzato con ottimi risultati anche su legno.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso specifico:</b>         | 1,3 - 1,5 kg/l                                                                                                    |
| <b>Viscosità di fornitura:</b> | 175-185 sec, tazza ford 4                                                                                         |
| <b>Colori:</b>                 | Minio                                                                                                             |
| <b>Applicazione °C:</b>        | 5-30° C umidità max 85%                                                                                           |
| <b>Lavaggio attrezzi:</b>      | Ragia minerale                                                                                                    |
| <b>Stoccaggio:</b>             | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| <b>Confezioni:</b>             | 0,500 lt - 2,5 lt - 16 lt                                                                                         |

**CICLI APPLICATIVI**

**FERRO NUOVO:** Far arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina, effettuare un accurata spazzolatura per eliminare la ruggine presente, pulire accuratamente con un panno imbevuto di diluente nitro o acetone e applicare due mani di FERRUS MINIO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**FERRO VECCHIO GIÀ VERNICIATO:** Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti che presentano ruggine, ritoccare le parti che presentano ruggine con FERRUS MINIO, se la ruggine è estesa, applicare due mani di FERRUS MINIO su tutta la superficie secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.**

**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE**

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene al massimo 500g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

**DATI PRINCIPALI**

A 20°C. e 70% DI UMITÀ RELATIVA.

**Strumenti**

RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**Damaskolor Srl**Via San Liberatore, 9  
80035 Nola (Na)P.IVA 04006251211  
R.E.A. 144274**Sede Operativa**Via Adige, 1  
66020 San Giovanni T. (CH)+39 085 4462232  
info@damaskolor.it

damaskolor.it