

COPRIFUMO

COPRIMACCHIA INODORE ALL'ACQUA

032

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

COPRIFUMO é formulato con una finissima dispersione acquosa di copolimeri acrilici. E' una idropittura monocomponente, ad essiccazione fisica. Copre macchie di fumo, unto, grasso, fuliggine, nicotina, caffè, principalmente su pareti interne, ma è utile anche per superfici esterne riparate. Una volta applicato, il film é opaco e perfettamente lavabile, nonché facilmente smacchiabile (rimuovere entro al massimo una ora la eventuale macchia), ma lascia inalterata la normale permeabilità del supporto. Di facile applicazione e di aspetto leggermente tixotropico, tanto che non si verificano sgocciolature all'atto della posa in opera. Applicabile su superfici in gesso, cartongesso, intonaci cementizi, premiscelati, prefabbricati, rifiniture a civile, può essere usato sia come finitura su ampie superfici, sia come trattamento localizzato delle macchie in quanto é sovraverniciabile con le tradizionali idropitture di alta qualità. Profumato con una gradevole fragranza d'agrumi. Per il suo basso impatto ambientale, può essere applicato in tutti gli ambienti abitativi ed in quelli più critici come scuole, corridoi d'ospedale, ambulatori, o dove si lavorano e/o stoccano gli alimenti senza contatto diretto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,25 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco leggermente satinato
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua potabile
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO CON PRESENZA DI MACCHIE: qualora le pareti sono rivestite con tempera o similari, bisogna rimuovere le parti sfoglianti bagnando con acqua asportando il tutto con raschietto. In presenza di pitture più resistenti e macchiate, carteggiare finemente e quindi spolverare. Se il supporto si presenta in condizioni estreme (ad esempio dopo un incendio) é consigliabile prelavare con una soluzione di acqua e soda caustica in rapporto 5 - 1 (tutelandosi mediante l'adozione di sistemi protettivi individuali come maschera, guanti, occhiali). Lasciare agire per qualche ora, quindi carteggiare finemente ed infine spolverare. Lasciare trascorrere almeno 4 ore tra una mano e l'altra. In genere sono sufficienti due mani, in casi estremi ove necessita una eventuale terza mano attendere almeno 24 ore per un'ulteriore applicazione. Sovraverniciabile con le idropitture tradizionali ad alta qualità dopo almeno 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano. In caso di superfici friabili, consolidare con una mano di MIFIX diluito con 2 parti d'acqua.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat. A/a: tipo BA valore limite 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.