

ANTIUMIDO

PITTURA ANTIUMIDO A SOLVENTE

042

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ANTIUMIDO è una pittura murale "waterproofing" alla Pliolite a base solvente ad alta copertura, blocca la formazione di macchie di umidità ed evita le effluorescenze, lasciando traspirare le pareti creando un'idratazione controllata. Da utilizzare ovunque ci siano problemi di rilascio di umidità. Particolarmente indicata per cantine, magazzini, seminterrati, parcheggi sotterranei, lavanderie, tunnel di lavaggio, ecc. Rimedio efficace ma non definitivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,20 - 1,3 kg/l
Viscosità di fornitura:	50" $\pm$ 5 tazza Ford 8 a 23 $\pm$ 2°C.
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Diluyente sintetico
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

PARETI CON PRESENZA DI UMIDITA': Non si richiede nessun trattamento particolare, ma è sufficiente una accurata pulizia con spazzolatura delle parti friabili. Asportare completamente vecchie pitture preesistenti. Generalmente, due mani di L'ANTIUMIDO sono sufficienti a risanare la maggior parte delle superfici umide.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat. A/h: tipo BS valore limite 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene < 430g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor Srl

Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



 damaskolor.it