

ENQUA VERNICE

FLATTING ALL'ACQUA

111

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ENQUA VERNICE LUCIDA è una vernice acrilica a basso impatto ambientale per legno, disponibile nella versione lucida ed opaca. Il prodotto forma un film protettivo che impedisce la penetrazione dell'acqua e l'attacco di acari e muffe, esaltando la naturale bellezza del legno.

Le resine acriliche di composizione, donano al prodotto elasticità, consentendo di seguire le dilatazioni del legno causate da sbalzi termici. Il prodotto non ingiallisce, è antiraffio e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.. Completamente privo di odori sgradevoli o esalazioni nocive, può essere applicato anche in ambienti interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 - 1,1 kg/l
Viscosità di fornitura:	100" ± 10 Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

Legno nuovo o già verniciato con prodotto simile: la superficie va carteggiata con carta abrasiva fine, sgrassata se necessario e spolverata. Per una maggiore protezione del legno ed un miglior ancoraggio (specie in applicazioni esterne), è necessario pretrattare con due mani di ENQUA IMPREGNANTE. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità), ben stagionato, esente da residui friabili, oleosi e resinosi, da marcescenza, da formazioni vegetali. Applicare due mani di ENQUA VERNICE.

Legno già verniciato: le vecchie pitture non simili o in fase di distacco, devono essere completamente rimosse, quindi levigare e procedere come sopra. Per una maggiore protezione del legno ed un miglior ancoraggio (specie in applicazioni esterne), è necessario pretrattare con due mani di ENQUA IMPREGNANTE. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità), ben stagionato, esente da residui friabili, oleosi e resinosi, da marcescenza, da formazioni vegetali. Applicare due mani di ENQUA VERNICE.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/e, tipo BA: valore limite 130g/l. Questo prodotto contiene < 32g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.