

TOP WHITE

PITTURA SUPERCOPRENTE

208

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TOP WHITE è una pittura superlavabile opaca per esterni ed interni con una finitura molto gradevole al tatto, molto versatile e di facile applicazione. Grazie all'alta percentuale di una miscela dei migliori biossidi di titanio presenti sul mercato che conferiscono una copertura immediata ad umido già durante le fasi di applicazione stendendo un film di pittura esageratamente coprente con un effetto mascherante unico nel suo genere. Adatta quindi a rivestire, proteggere, decorare, superfici murali di varia composizione (intonaci tradizionali, premiscelati, base gesso, base calce, base calce-cemento, pannelli in cartongesso) opportunamente preparate, sia come pareti che come soffitti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,50 - 1,55 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 4 lt - 13 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 2
Brillantezza EN ISO 2813:	<3, super opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 2 a una resa di 6-7 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di TOP WHITE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare preventivamente se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIÀ VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di MIFIX o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di TOP WHITE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare preventivamente se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.