

INFINITY FINE

EFFETTO DECORATIVO

252

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INFINITY FINE é una finitura decorativa lavabile per interni ed esterni, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto. A base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate in dispersione acquosa. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali, è permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	Kg./lt.: 0,90 - 1,10 $\pm$ 0,05 a 23 $\pm$ 2°C.
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Argento, Oro, Rame
Resistenza all'abrasione:	$\leq$ 25000 colpi spazzola Gardner (ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 2,5 lt - 5 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI O VERNICIATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato diluito al 20%, applicare due mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare INFINITY FINE diluito max 5 % con acqua.

MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti,, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare INFINITY FINE diluito max 5 % con acqua.

NOTA BENE:

In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF e additivare INFINITY FINE con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura

SISTEMI APPLICATIVI

EFFETTO PENNELLATO: Applicare uno strato uniforme di INFINITY FINE mediante pennello lavorandolo in tutte le direzioni non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenzieranno antiestetiche attaccature. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.

EFFETTO RIGATO: Applicare uno strato uniforme di INFINITY FINE mediante un rullo di lana e prima che il prodotto inizi ad asciugare ripassare con apposita spazzola effettuando o movimenti verticali o movimenti semicircolari.

EFFETTO GLITTERATO: Aggiungere 15 gr di GLITTER per litro di INFINITY FINE nell'ultima mano, seguendo uno dei cicli su riportati. La quantità di GLITTER può essere aumentata in base all'effetto desiderato.

INFINITY FINE

EFFETTO DECORATIVO

252**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE****DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti

RULLO



PENNELLO



SPRUZZO

DILUIZIONE
pronto
all'uso
ACQUA POTABILEESSICCAZIONE
1
ora
FUORI POLVEREESSICCAZIONE
24
ore
COMPLETARESA TEORICA
911
MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.