

INFINITY MOON

FINITURA DECORATIVA TAMPONATO
257

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MOON TAMPONATO é una finitura decorativa lavabile per interni ad effetto tamponato perlato, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto. A base di leganti acrilici e additivi perlescenti in dispersione acquosa. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	Kg./lt.: 1,00 - 1,05 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Trasparente, Argento, Oro
Resistenza all'abrasione:	≤ 25000 colpi spazzola Gardner (ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI O VERNICIATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua, applicare due o più mani di AQQUA smalto murale acrilico diluito con acqua al 20-30% al fine di evitare assorbimenti non omogenei, stendere in modo uniforme il MOON TAMPONATO e creare l'effetto desiderato con tampone o rullo per effetti.

MURI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI: Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, stuccare o rasare le pareti, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua, applicare due o più mani di AQQUA smalto murale acrilico diluito con acqua al 20-30% al fine di evitare assorbimenti non omogenei, stendere in modo uniforme il MOON TAMPONATO e creare l'effetto desiderato con tampone o rullo per effetti.

NOTA BENE:

A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/l, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 26g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.