

## BRILLO

## FINITURA DECORATIVA RIFLETTENTE

259

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BRILLO è una finitura decorativa lavabile per interni, formulata per realizzare ampie superfici colorate. Esalta ed impreziosisce le superfici decorate, alternando l'aspetto opaco della finitura al brillare della luce riflessa di particolari glitter. Soffice al tatto, crea particolari giochi di luce grazie alle sfere e a frammenti metallici a forma irregolare contenuti al suo interno in grado di valorizzare ed esaltare sia ambienti moderni che classici. I riflessi sono evidenziati dall'illuminazione con luce frontale. Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali, è permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	Kg./lt.: 1,30 - 1,135 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco, Neutro
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	≤ 25000 colpi spazzola Gardner (ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 Lt - 2,5 Lt - 5 Lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI O VERNICIATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di ROSACRYL diluito 1 : 4 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato diluito al 20%, applicare due mani di FONDO INFINITY in tinta con la finitura diluito con acqua al 20-30%, rifinire con due mani di BRILLO diluito max 25 % con acqua.

**MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico inodore applicare due o più mani di FONDO INFINITY in tinta con la finitura diluito con acqua al 20-30%, rifinire con due mani di BRILLO diluito max 25 % con acqua.

NOTA BENE:

In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF e additivare BRILLO con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/I, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 1g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

## Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.