

# LAVAGNA

PITTURA EFFETTO LAVAGNA

263

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LAVAGNApaint è una pittura speciale a base di particolari leganti acrilici. Permette di creare aree di scrittura e zone di comunicazione trasformando il supporto su cui è applicata in una lavagna, su cui è possibile usare gessetti colorati. L'utilizzo di leganti di alta qualità associata alla presenza nel formulato di pigmenti altamente resistenti, conferiscono al prodotto un'eccellente resistenza all'abrasione, al graffio e a ripetuti cicli di scrittura e pulizia.

Particolarmente idoneo per la decorazione di ambienti interni, quali camerette, locali ricreativi, ristoranti, negozi e didattici, di estrema semplicità di utilizzo.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,10 - 1,20 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	<b>Nero - Bianco</b> - RAL7016 - 6005 - 5010 - 4010 - 3002 - 2003 - Base neutra
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 2,5 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di LAVAGNA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

**MURO GIÀ VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO, applicare due mani di LAVAGNA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.