

LISAFOND

ISOLANTE VINILICO

303**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

LISAFOND è un isolante a base di copolimeri vinilversatici insaponificabili in dispersione acquosa, che dà luogo ad un film perfettamente isolante. Regolando bene la diluizione si avrà un prodotto più o meno penetrante che rende uniforme l'assorbimento del supporto (assicurando così una ottima riuscita della pitturazione) rinforzandolo al tempo stesso. Ideale quindi per isolare muri eterogenei, vecchi e nuovi all'interno. Di elevata resistenza agli alcali, è facilmente applicabile su gesso, cartongesso, intonaci a base calce e/o cemento, pannelli in fibrocemento, blocchi cementizi, mattoni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

ISOLANTE: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto, controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di LISAFOND diluito con acqua 1:4.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 6g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.**Strumenti**

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.