

CERAMIZZANTE

VETRIFICANTE LUCIDO

315

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CERAMIZZANTE è un prodotto a base di copolimeri acrilici, con la proprietà di rendere lucida e proteggere la superficie trattata. Ideale per interni, per l'uso esterno bisogna considerare che fino a completa reticolazione della resina, questa nell'assorbire umidità ambientale, tende allo "sbiancamento"; il fenomeno scompare o dopo completa reticolazione che avviene in circa 28 giorni o con la variazione delle condizioni climatiche, sempre entro questo periodo. Il supporto trattato, non trattiene lo sporco ed è quindi autopulente. Utilizzato anche come vernice antipolvere per superfici orizzontali e verticali. Può essere applicato su tutti i supporti lapidei assorbenti, idropitture e quarzi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1 kg/l
Viscosità di fornitura:	12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt - 20 lt

CICLI APPLICATIVI

Tutti i supporti da trattare con CERAMIZZANTE devono essere perfettamente puliti; ogni traccia di sporco ed imperfezioni superficiali verrebbero evidenziati dal trattamento. L'operazione di pulizia più adatta è relativa alla natura del manufatto e può variare dalla semplice spolveratura al trattamento con acqua demineralizzata, con l'aggiunta o meno di specifici detersivi per rimuovere lo sporco resistente sulle pietre, ai trattamenti meccanici di spazzolatura, carteggiatura o sabbiatura. Nel caso di verniciature su pietre o plastici murali è importante che queste si presentino compatte e ben aderenti, ne casci dubbi effettuare prima una prova, aspettando la completa essiccazione di CERAMIZZANTE.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO

pronto
all'uso

ACQUA POTIBILE

1
ora

FUORI POLVERE

3
ore

COMPLETA



1318

MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.