

ADDITIVO ANTIMUFFA

ADDITIVO ANTIMUFFA IDROPITTURE

321**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

ADDITIVO ANTIMUFFA é la soluzione ideale per prevenire la proliferazione delle muffe da condensa in ambienti interni. Contiene un additivo battericida fungicida da parete, capace di trasformare una normale idropittura in una idropittura antimuffa idonea a proteggere i muri di tutti quegli ambienti umidi e non, soggetti all'attacco di muffe in grado di preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata. Compatibile con tutte le idropitture "DAMASKOLOR", in grado di preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,10-1,20 kg/l
Viscosità di fornitura:	10 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,250 lt

CICLI APPLICATIVI

ADDITIVO ANTIMUFFA va aggiunto all'idropittura, mescolando bene, prima di diluire la stessa. Sciacquare il contenitore con un po' d'acqua della diluizione. Una lattina da 250 ml. é sufficiente per 14 lt. di idropittura. Non applicare il prodotto additivato su superfici calde o gelide. Se la parete é già ammuffita, raschiare bene la pittura esistente e quindi lavare con una soluzione di acqua (90%) e candeggina (10%). Risciacquare con acqua pura, lasciar asciugare per 48 ore la parete e quindi applicare "SMUFF". Se necessario consolidare con "TERMOFIX" ed infine procedere con la pitturazione.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMITA' RELATIVA.**Strumenti**

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.