

ADDITIVO ANTIALGA

ADDITIVO ANTIALGA

322**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

ADDITIVO ANTIALGA è un prodotto specificatamente formulato per essere additivato a finiture murali antimuffa ed antialga impiegate per la protezione di supporti murali esterni. La sua particolare formulazione crea un'azione sinergica con pitture e rivestimenti murali antimuffa-antialga, potenziandone le prestazioni e garantendone il mantenimento dell'aspetto estetico originale. Se ne consiglia l'uso anche in condizioni sfavorevoli quali ad esempio zone climatiche particolarmente umide e piovose.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,1 kg/l
Viscosità di fornitura:	10 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:	Incolore
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,250 lt

CICLI APPLICATIVI

Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto verniciante. Aggiungere ADDITIVO ANTIALGA nel rapporto di 0,250 litro in 14 lt di rivestimento murale o idropittura murale per esterno.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.**Strumenti**

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.