

# QUARZO LUCIDO

## QUARZO LUCIDO DIRETTO

### 429

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QUARZO LUCIDO è un rivestimento per interni studiato per finiture a spessore con effetto a buccia d'arancia. Ideale per decorare uffici, scuole, androni, gradinate, corridoi e sale di ospedali e tutti quegli ambienti che per motivi igienici debbano essere periodicamente lavati. QUARZO LUCIDO è un prodotto a base di copolimeri vinilversatici, quarzi finissimi e additivi di prima qualità.

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,1 - 1,2 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	5 lt - 14 lt

#### CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Applicare una mano di ROSACRYL o MIFIX opportunamente diluito, stendere il QUARZO LUCIDO in maniera uniforme con rullo di lana o pennello, e finire con rullo di spugna per effetto buccia d'arancia.

**MURO GIÀ VERNICIATO:** asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di ROSACRYL o MIFIX opportunamente diluito, stendere il QUARZO LUCIDO in maniera uniforme con rullo di lana o pennello, e finire con rullo di spugna per effetto buccia d'arancia.

#### CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/b, tipo BA: valore limite 100g/l. Questo prodotto contiene < 16g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

#### DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

##### Strumenti



RULLO



PENNELLO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.