

VETRIFICANTE AL SOLVENTE

TRASPARENTE LUCIDO ANTIPOLVERE

550

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VETRIFICANTE AL SOLVENTE è un prodotto a base di copolimeri acrilici sciolti in solventi aromatici. Utilizzato tal quale funge da vetrificante lucido su rivestimenti plastici d'effetto, cortina, mattoni, faccia a vista, calcestruzzi a vista, tufo, ecc. Diluito con il 50% in peso con diluente universale extra o nitro viene usato come vernice antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo, porfido, materiale lapideo in genere, ai quali dona un effetto "bagnato". Inoltre il film secco, protegge il supporto dalle infiltrazioni di acqua piovana evitando così la formazione di macchie e di conseguenti screpolature. Prodotto adatto per applicazioni esterne, disponibile anche in versione opaca.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,92 ± 0,02 kg/l a 23 ± 2°C
Brillantezza:	Gloss (60°): 85 ± 5 in versione lucida; 18 ± 3 in versione opaca
Viscosità di fornitura:	15" ± 2 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Diluente nitro immediatamente dopo l'uso
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 lt - 5 lt

CICLI APPLICATIVI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Rivestimenti plastici: spolverare se necessario, assicurandosi della loro perfetta stagionatura.

Supporti cementizi, in muratura, pavimentazioni: spazzolare, spolverare fino a rimuovere eventuali frammenti o parti di materiale friabile. Su supporti estremamente assorbenti può essere necessaria l'applicazione di una o più mani di imprimitura con FISSATIVO AL SOLVENTE tal quale. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

Applicare: a pennello, a rullo, a spruzzo. Come lucidante incrociare bene le passate uniformando al meglio la stesura. Come antipolvere, applicare almeno due mani di prodotto fresco su fresco. Nelle applicazioni a spruzzo tenere bassa la pressione, affinché il solvente non venga nebulizzato fino a compromettere la funzionalità del prodotto. Non applicare su supporti assolati o gelidi, in giornate troppo ventilate, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BS: valore limite 500g/l. Questo prodotto contiene < 500g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



DILUIZIONE
pronto
all'uso



ESSICCACIONE
1
ora
FUORI POLVERE



ESSICCACIONE
24
ore
COMPLETA



RESA TEORICA
6 | 10
MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.