

GIOTTO

PITTURA LAVABILE EXTRA

210

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GIOTTO è un idropittura lavabile extra idrorepellente per interni ed esterni, formulato con copolimeri vinilici, biossido di titanio, carbonato di calcio ed additivi vari di qualità superiore che gli donano ottimo potere coprente e riempitivo, ottimo punto di bianco, permeabile al vapore acqueo, ottimo ancoraggio al supporto, buona resistenza al lavaggio e facilità di applicazione su superfici murali come gesso, scagliola, intonaci civili, prefabbricati cementizi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Peso specifico: | 1,55 - 1,60 kg/l |
| Viscosità di fornitura: | Tixotropica |
| Colori: | Bianco |
| Applicazione °C: | 5-30° C umidità max 85% |
| Lavaggio attrezzi: | Acqua |
| Stoccaggio: | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| Confezioni: | 2,5 lt - 5 lt - 14 lt |

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

| | |
|--|----------------------------------|
| Resistenza al lavaggio ISO 11998: | classe 3 |
| Brillantezza EN ISO 2813: | <10-20, semi opaco |
| Coprenza ISO 6504-3: | classe 2 ad una resa di 5-6 mq/l |

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di GIOTTO diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di di fissativo MIFIX diluito 1:2 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di GIOTTO diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 22g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.