

# TRASPIRA

TRASPIRANTE IDROREPELLENTE SUPERCOPRENTE

220

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TRASPIRA è un pittura murale per esterni ed interni traspirante idrorepellente a base di resina stirolo acrilica e silossanica con ottime qualità per capacità di copertura e punto di bianco. Tixotropica e di facile applicazione. Indicata per cucine, bagni, bar, ristoranti, cantine e locali dove si hanno emissioni di vapore. Le proprietà antibatteriche vengono risaltate in ambienti a forte condensa. E' consigliato per qualsiasi supporto murale, intonaci civili, cartongesso, biocemento, pareti interne e per qualsiasi supporto per il quale si ricerca un eccellente punto di bianco ed una ottima traspirabilità del muro. In sostanza, è una pittura che non fa passare l'acqua, quindi impermeabile, ma al contempo è poco resistente alla diffusione del vapore, quindi traspirante, in grado cioè di impedire l'accumulo di umidità e di favorirne quindi lo smaltimento.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Peso specifico:</b>         | 1,50 - 1,60 kg/l  |
| <b>Viscosità di fornitura:</b> | Tixotropica   |
| <b>Colori:</b>                 | Bianco - Basi Tintometriche   |
| <b>Applicazione °C:</b>        | 5-30° C umidità max 85%   |
| <b>Lavaggio attrezzi:</b>      | Acqua   |
| <b>Stoccaggio:</b>             | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| <b>Confezioni:</b>             | 0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt  |

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di TRASPIRA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**MURO GIÀ VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di TRASPIRA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**NOTA BENE:** Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 20% con acqua. Utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 23g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.