

# BIOTRASPIRANTE

PITTURA TRASPIRANTE

222

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BIOTRASPIRANTE è un'idropittura traspirante VOC free (assenza solventi) professionale ecologica a base di materie prime altamente selezionate ed eco-compatibili, a bassissima emissione di solventi. Idoneo per la pitturazione interna di stanze di bambini, aule scolastiche ospedali ecc. Ideale per la pitturazione di lastre in cartongesso e cemento. Emissione di Volatili Organici Composti ca 0,5 %. La sua formulazione esclusiva che ne consegue conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: gradevole aspetto al tatto, ottima copertura e ottima traspirabilità.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,60 - 1,65 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

<b>Brillantezza EN ISO 2813:</b>	<5 , molto opaco
<b>Coprenza ISO 6504-3:</b>	classe 2 ad una resa di 5-6 mq/l

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 in volume con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, applicare due mani di BIOTRASPIRANTE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**MURO GIA' VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX diluito 1:2 in volume con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, applicare due mani di BIOTRASPIRANTE diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' .**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.