

# INFINITY WHITE

EFFETTO DECORATIVO BIANCO

254

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INFINITY WHITE é una finitura decorativa lavabile bianca per interni ed esterni, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto. A base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate in dispersione acquosa. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali, è permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	Kg./lt.: 0,90 - 1,10 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Argento, Oro, Rame
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	≤ 25000 colpi spazzola Gardner (ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 lt - 2,5 lt - 5 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI O VERNICIATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di MIFIX diluito 1 : 2 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato diluito al 20%, applicare due mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare INFINITY WHITE diluito max 5 % con acqua.

**MURI ESTERNI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico inodore applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito con acqua al 20-30%, applicare INFINITY WHITE diluito max 5 % con acqua.

NOTA BENE:

In caso di presenza di muffe o alghe effettuare la sanificazione della superficie con il nostro SMUFF e additivare INFINITY WHITE con l'additivo antimuffa o antialga. A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.**

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/l, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 2g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.