

# INFINITY MOON

**FINITURA DECORATIVA TAMPONATO**
**257**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MOON TAMPONATO é una finitura decorativa lavabile per interni ad effetto tamponato perlato, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto. A base di leganti acrilici e additivi perlescenti in dispersione acquosa. Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno. Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	Kg./lt.: 1,00 - 1,05 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Trasparente, Argento, Oro
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	≤ 25000 colpi spazzola Gardner(ASTM 2486) a completa essiccazione e polimerizzazione dopo circa 10 gg
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	1 lt - 5 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI O VERNICIATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di MIFIX diluito 1 : 2 con acqua, applicare due o più mani di AQQUA smalto murale acrilico diluito con acqua al 20-30% al fine di evitare assorbimenti non omogenei, stendere in modo uniforme il MOON TAMPONATO e creare l'effetto desiderato con tampone o rullo per effetti.

**MURI VECCHI, SFARINATI O DEGRADATI:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti, stuccare o rasare le pareti, applicare una mano di MIFIX diluito 1 : 2 con acqua, applicare due o più mani di AQQUA smalto murale acrilico diluito con acqua al 20-30% al fine di evitare assorbimenti non omogenei, stendere in modo uniforme il MOON TAMPONATO e creare l'effetto desiderato con tampone o rullo per effetti.

NOTA BENE:

A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/l, tipo BA: valore limite 200g/l. Questo prodotto contiene < 26g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.